



TOPKIT

LINEA FORTE PER SERIE SCORREVOLE

Kit di assemblaggio con maniglie e squadrette | Assembling kit with handles and corners | Kit d'assemblage avec poignées et equerres | Kit de montage con manillas y escuadras



Squadrette di allineamento in nylon o alluminio; tasselli ammortizzatore, tappi coprilavorazione in nylon; tassello tenuta centrale in alluminio estruso; carrelli con supporto esterno in nylon, supporto interno in zama zincata e cuscinetti a rulli in acciaio temprato rivestito in nylon con fibra di vetro; squadrette in alluminio pressofuso o nylon; maniglie con cassa in alluminio estruso e leva in zama; kit di chiusura in acciaio inox AISI 441. Squadrette in alluminio pressofuso. Portata 150/180 kg per anta.



Nylon or aluminum alignment corners, nylon shock-absorber elements, plugs and drainage bushes; extruded aluminum central sealing element; roller with nylon external support, galvanized zamak internal support and roller bearing in tempered steel covered by nylon with glass fiber; die-cast aluminum or nylon corners; handles with extruded aluminum case and zamak lever; closing kit made of stainless steel AISI 441. Corners in die cast aluminium. Load 150/180 kg per sash.



Equerres d'alignement en nylon ou aluminium; tasseaux amortisseur, bouchons cache-usinage en nylon; tasseau étanchéité en aluminium extrudé; chariots avec support extérieur en nylon, support intérieur en zamak zinguée et roulements à aiguilles en acier trempé revêtus en nylon avec fibre de verre; équerres en aluminium moulé sous pression ou nylon; poignées avec caisse en aluminium extrudé et levier en zamak; kit de fermeture en acier inox AISI 441. Equerres en aluminium moulé sous pression. Portée 150/180 kg chaque vantail.



Escuadras de alineación en nylon o aluminio, tacos amortiguadores, tapas y tapas de salida de agua en nylon; taco retenedor central en aluminio extruido; ruedas con exterior en nylon y interior en zamac galvanizada, y bolas en acero temperado cubrido en nylon con fibra de vidrio; escuadras en aluminio de fundición o nylon; manillas con cajas en aluminio extruido y leva en zamac; kit de cierre en acero inoxidable AISI 441. Escuadras de fundición. Carga máxima 150/180 kg por hoja.



ART.	TUTTI ALL TOUS TODOS			
Imballo Package Conditionnement Embalaje	1 Kit			
Finiture disponibili Available finishes Finitions disponibles Acabados disponibles	1	2	3	4

ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	PORTATA 150Kg PER ANTA WEIGHT 150Kg FOR SASH	PORTATA 180Kg PER ANTA WEIGHT 180Kg FOR SASH
ALCAN	Abithal Runner	----	6620X.6
ALEXIA	Alexia Slide 650 S	----	6620Y.29
	Alexia Slide 650 TT	----	6620Y.25
ALL.CO	Export 60 S	----	6620X.3
	Triall.co 65-90	----	6620Y.9
	Triall.co 65-90 TT	----	6620Y.10
DFV	Classic Slide 650 S	----	6620Y.29
	Classic Slide 650 TT	----	6620Y.25
EKU Sistemi (Gruppo Profilati)	PE 60 slide	----	6620X.3
	PE 70 TT	----	6620X.36
HYDRO	Domal Slide 80	6620Y.31	----
	Domal Slide PA 80	6620Y.31	----



ESTRUSORE EXTRUDER	SERIE SERIES	PORTATA 150Kg PER ANTA WEIGHT 150Kg FOR SASH	PORTATA 180Kg PER ANTA WEIGHT 180Kg FOR SASH
INDINVEST	Gold 650 S	----	6620Y.27
	Gold 650 ST	----	6620Y.22
METRA	NC 60 Int.	----	6620X.5
PASSERINI	Skeit 60 super anta da 36	----	6620Y.13
RALOX	Ayrton 60 TT	----	6620X.14
TP PROFILATI	Ekos 60 STH	----	6620Y.23

RIF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NUM.	
1	Squadrette di allineamento Alignment corner joints	16	
2	Carrelli Roller	4	
3	Tasselli ammortizzatore antiscarrucolamento Safety shock-absorber block	4	
4	Tappi coprilavorazione Cover plugs	4	
5	Tasselli tenuta centrale con spazzolino Block with center seal and brush	2	
6	Boccole di drenaggio Drainage bushes	3	
7	Maniglie ad incasso Embedded handles	2	
8	Kit di chiusura Closing kit	2	
9	Squadrette telaio Frame corner joints	4 8*	
10	Squadrette anta Sash corner joints	8	

* In alcuni kit ci sono 8 squadrette
 In some kits there are 8 corner joints

