

1

1 Utensili utilizzati / Tools used
PHILIPS n°2
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

2

2 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 1.5Nm

3

3

9

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

8

1 Utensili utilizzati / Tools used
PHILIPS n°2
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

7

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

ANTA - SASH

Art.3520.22 LUNGO LONG

Art.3520.21 LUNGO LONG

Art.3520.20 CORTO SHORT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Art.3520.31 Opzionale Optional

Art.6015/3 - 6011.10 Opzionale Optional

Art.6036/3 - 6032.10 Opzionale Optional

Art.3070 - 3070.2 Opzionale Optional

Art.3621 Opzionale Optional

L-638

L-488

L-397

L-331

Z-166

Z-234

Z-208

Y-186

Y-233

Y-269

H/2 - 164

H

L

7

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

6

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

LAVORAZIONI / MACHINING

NOTE: For ease of processing, with internal size 58mm use art. 6015.3

ANNOTAZIONI / NOTES

FORATURA ASTINE MACHINING OF THE RODS (HOLES)

ATTENZIONE WARNING

Le ante minime sono da considerarsi senza gli accessori supplementari.

The doors are to be considered minimum without additional accessories.

Per eventuali chiarimenti chiedere info al nostro Uff. Tecnico tel. 080.4959823

For other information contact our technical office at: +39.08.04.95.98.23

Braccio supplementare / Supplementary arm

Art. 3520.30

1

1 Utensili utilizzati / Tools used
PHILIPS n°2
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

2

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 1.5Nm

3

3

2

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

1

1 Utensili utilizzati / Tools used
PHILIPS n°2
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

3

3

7

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

6

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

5

1 Utensili utilizzati / Tools used
Allen n°2.5
Coppia / Torque MAX 2.5Nm

4

1 Utensili utilizzati / Tools used
PHILIPS n°2
Coppia / Torque MAX 4.5Nm

TELAIO - FRAME

ATTENZIONE!

E' obbligatorio il montaggio delle viti autofilettanti frontal in dotazione

WARNING!

Required front mounting screws supplied