

COMUNICATO STAMPA

Conversano, 11 Ottobre 2013

Dott. Pietro D'Onghia
Ufficio Stampa Master
m. 328 4259547
t 080 4959823
f 080 4959030
www.masteritaly.com
ufficiostampa@masteritaly.com

Master s.r.l.

Master s.r.l. progetta, produce e commercializza accessori per serramenti dal 1986. La missione non è solo quella di produrre accessori al massimo livello di qualità, ma anche di studiare, capire, far capire la cultura dell'alluminio e rendere migliore l'integrazione con l'architettura, attraverso una costante attività di progettazione. E siccome progettare gli accessori per serramenti non è solo capire la movimentazione e l'apertura degli infissi, ma anche la consapevolezza di tutti gli aspetti legati al risparmio energetico, alla sostenibilità e alla durabilità, hanno collaborato con noi un bel numero di ricercatori, progettisti, architetti, designers appartenenti ad importanti centri ed enti di ricerca internazionali.



Master presenta il nuovo sistema di regolazione per la cerniera Slim Rapid.

Slim Rapid è la cerniera ad infilare ideale per porte con profilo

finestra, realizzata per coniugare robustezza e facilità di montaggio,

unitamente ad un design più slanciato.

Il sistema è incentrato sulla **boccola in nylon autolubrificante**, che

consente un movimento più fluido della cerniera.

Disponibile nelle versioni **2 e 3 ali con portata fino 160 Kg**, la

cerniera Slim Rapid è veloce e semplice da installare, non necessita

infatti, di alcuna lavorazione sul profilo, poiché il fissaggio avviene

mediante **robuste piastrine ad infilare dotate di dentini**



COMUNICATO STAMPA

Conversano, 11 Ottobre 2013

antiscivolamento. La cerniera si regola facilmente in **fuga (+1/-1 mm) e complanarità (+0,5 mm)** grazie ad un apposito foro d'alloggio posizionato sulla boccia che consente di operare queste registrazioni micrometriche con una chiave esagonale.

La novità 2013 è l'ulteriore **semplificazione della regolazione in altezza**, che avviene tramite un **apposito blocchetto regolatore (Art.8060.20), adatto per serie C.E. ed ERRE, da fissare sull'anta con 3 viti autoforanti.** Il blocchetto va posizionato in battuta sulla parte superiore della piastrina di fissaggio. **La regolazione in altezza si effettua allentando leggermente le viti di tutte le ali della cerniera sul lato anta, ed agendo con una chiave esagonale sul grano presente nel blocchetto regolando fino a + 3 mm.** Una volta registrata l'altezza, è sufficiente serrare nuovamente le viti di tutte le ali sul lato anta per bloccare la cerniera al profilo.

Il vero punto di forza del **nuovo regolatore per Slim Rapid** sta nel fatto che **tutte le operazioni descritte possono essere svolte da una sola persona e senza alcuna difficoltà, ad infisso già posato,** consentendo così di abbattere tempi e costi.